

**【UNX-05G 動作確認機種一覧】**

2 版 2023 年 3 月 14 日現在

- ◇ 一覧に無い機種は、動作確認を行っていない機種であり正常に動作しないというものではありません。
- ◇ 一覧の機種は全てクリーンインストール状態で確認しており、お客様の環境において正常動作を保証するものではありません。  
(周辺機器の追加やインストールアプリケーション追加などの影響により正常に動作しない場合があります。)

**■ PC 接続確認済機種一覧**

メーカー	型番	OS	UNX-05G 動作モード		備考
			ルーター	モデム	
HP	EliteBook 820 G3	Windows 11 Pro 21H2 64bit	○	○	アップグレード
HP	EliteBook 830 G7	Windows 10 Pro 22H2 64bit	○	○	
HP	ProBook 650 G5	Windows 11 Pro 21H2 64bit	○	○	
HP	ProBook 450 G6	Windows 10 Pro 22H2 64bit	○	○	
Fujitsu	LIFEBOOK A5511/G	Windows 10 Pro 22H2 64bit	○	○	
Lenovo	ThinkPad X240 20AL00BAJP	Windows 11 Pro 21H2 64bit	○	○	アップグレード
Microsoft	Surface Go 3	Windows 11 Pro 21H2 64bit	○	○	
Panasonic	Let's note QV9 CF-QV9RDAVS	Windows 11 Pro 21H2 64bit	○	○	Secured-core PC、アップグレード
Apple	MacBook Pro MPXV2J/A	macOS Ventura 13.1 64bit	○	×	※1、※2
Apple	MacBook Air Z15W	macOS Monterey 12.6	○	×	Apple Silicon、※1
Apple	MacBook A1534	macOS Monterey 11.6.1 64bit	○	×	※1
HP	HP Chromebook x360	Chrome OS 108.0.5359.172 64bit	○	×	※1
Lenovo	Chromebook IdeaPad Slim 350i	Chrome OS 108.0.5359.172 64bit	○	×	※1

※1：USB バスパワー設定：Auto／7.5W 設定での動作となります。

Auto 設定の場合、USB ポート自動判定機能により 7.5W 機能として正常動作を確認済みです。

※2：ネットワーク設定を無効化したあと、再度有効化にしても WAN へ自動接続できません。

再度 WAN 接続させる場合は、一旦ネットワーク設定を削除してから、UNX-05G を USB ポートへ再接続する必要があります。

**■ Linux OS 接続確認済一覧**

Distribution	Description/Version	Kernel Version	UNX-05G 動作モード		備考
			ルーター ※3	モデム ※4	
Raspbian	Raspbian GNU/Linux 9.1 (stretch)	raspberrypi 4.9.59-v7	○	○	Raspberry Pi3 Model B 使用
Ubuntu	16.04.7 LTS (Xenial Xerus)	4.15.0-112-generic	○	○	
Ubuntu	18.04.6 LTS (Bionic Beaver)	5.4.0-137-generic	○	○	
Ubuntu	20.04.5 LTS (Focal Fossa)	5.15.0-60-generic	○	○	
Ubuntu	22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)	5.19.0-32-generic	○	○	

※3：ルーターモード

RNDIS ドライバーのインストールが必要です。

※4：モデムモード

①MBIM インタフェース使用時： 別途 MBIM インタフェースライブラリのインストール、および設定を行う必要があります。

②USB モデム (PPP) 使用時： 別途 udev の rules 設定が必要です。

各種設定についてはお問い合わせください。

**■USB 充電器／ドッキングステーション 接続確認済品一覧**

メーカー	型番	概要	備考
Anker	PowerPort III Nano 20W	USB Power Delivery 対応充電器	
Anker	PowerExpand 13-in-1 USB-C Dock	ドッキングステーション	
ELECOM	MPA-ACCP24BK	USB Power Delivery 対応充電器	
ELECOM	MPA-ACCP17BK/WF/WH	USB Power Delivery 対応充電器	
多摩電子工業	TAP134UK/UW	USB Power Delivery 対応充電器	

**■USB ケーブル 接続確認済品一覧**

メーカー	型番	概要	備考
サンワサプライ	KU31-CCP510	USB3.1 Gen2 (Type C to C), 1m USB Power Delivery 対応	
ELECOM	MPA-CC13A10NBK	USB3.1 Gen1 (Type C to C), 1m USB Power Delivery 対応	
ELECOM	USB3-CC5P05NBK	USB3.1 Gen2 (Type C to C), 0.5m USB Power Delivery 対応	